

## CAMION MAANSIIRTOKÄRRYT

**PVM**

**17.12.2010**

<b>MALLI</b>	<b>HKD9416B</b>	<b>HKD9417</b>	<b>HKD9418B</b>
Akselisto	Keinuteli 16	Keinuteli 17	Keinuteli 18
Napa	280/335/10p Ø90mm	280/335/10p Ø100mm	280/335/10p NK100mm
Kantavuus kg	16000	17000	18000
Lavakoko ulkomitat cm	255 x 500	255 x 500	255 x 500
Lavakoko sisämitat cm	240 x 490	240 x 490	240 x 490
Laitkorkeus vakiolaidoin cm	80	80	80
Omapaino kg	3950	3850	4050
Tilavuus vakiolaidoin m <sup>3</sup>	9,4	9,4	9,4
Tilavuus 50cm lisälaidalla m <sup>3</sup>	15,4	15,4	15,4
Vetoaisan pituus cm	155	155	155
Kippauskulma °	55	55	55
Sylinterin öljytarve	19	19	19
Kippisylinteri	Nurmi 12/NAT 7	Nurmi 12/NAT 7	Nurmi 12/NAT 7
Lavan pohjalevy mm	5,0	5,0	5,0
Laidat mm	4,0	4,0	4,0
Laitatason korkeus maasta cm	215	215	215
Rengaskoko vakio	500/60R22,5 PR18	500/60R22,5 PR18	500/60R22,5 PR18
Rengas vaihtoehto	600/50R22,5 PR16	600/50R22,5 PR16	600/50R22,5 PR16
Rengas vaihtoehto	700/40R22,5 PR12	700/40R22,5 PR12	700/40R22,5 PR12
Nopeusluokka	A8	A8	A8
Hydraulinen Perälaita	Vakio	Vakio	Vakio
Tielikennevarustus	Vakio	Vakio	Vakio
Jarrut	Vakio	EI	Vakio
Kärryn runko RHS	250x100x8mm	250x100x8mm	250x100x8mm
Runkon leveys u/u 102cm			
Lavanrunko 120*120*8 RHS			
Lavan U-palkkituki 100x50x4mm, Tukijako keskeltä keskelle n.50cm, vapaaväli 40cm			
Peräylitys kippisaranan tapin keskeltä n. 370mm			
Hardox pohja 6mm ja laita 5mm	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste